

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ СЕРИЯ «П»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ



ГАНК-П1

Простой и удобный, не подзаряжаемый одноканальный газоанализатор для контроля концентрации кислорода и токсичных газов, с выдачей сигнала о превышениях.

ГАНК-П2

Ударопрочный и водонепроницаемый одноканальный датчик с удобным креплением и громкой сигнализацией со встроенной аккумуляторной батареей.



ГАНК-П4

Прибор для одновременного контроля до 5 веществ с выдачей сигнализации и сохранением в памяти значений, с гибким конфигурированием различных типов сенсоров в широком диапазоне измерений.

ГАНК-П5

Встроенный насос с возможностью отбора газа на расстоянии до 10 метров из труднодоступных мест для измерения концентрации до 5 веществ одновременно.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО «НПО «ПРИБОР» ГАНК»
105318, г. МОСКВА ул. Ибрагимова, 31, кор. 10
тел: +7 (495) 419-0092, E-mail: info@gank4.com

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР/ПОВЕРКА:
ООО «КИП-КОНСАЛТ»
+7 (926) 175-4507, E-mail: kipkonsalt@gmail.com

ООО «ГАЗ-АНАЛИТИК»
+7 (495) 792-9695, E-mail: to@gaz-analitik.ru



ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ



ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ПОРТАТИВНЫЕ

ГАНК серии «П»



WWW.GANK4.RU



ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ПОРТАТИВНЫЕ ГАНК СЕРИЯ «П»

Портативные или индивидуальные газоанализаторы ГАНК серии «П» предназначены для обнаружения токсичных, ядовитых и взрывоопасных концентраций горючих газов, кислорода, озона и водорода, паров нефтепродуктов и других углеводородов.

Газоанализаторы контролируют уровень загазованности в местах непосредственного нахождения персонала, при выполнении работ на объекте для полноценного обеспечения безопасности жизни и здоровья, заранее предупреждая об опасной концентрации газа.

Диффузионный и принудительный отбор пробы (встроенный насос) позволяет эксплуатировать прибор на открытых производственных площадках и замкнутых помещениях, колодцах, коллекторах и в иных труднодоступных местах.

Датчики серии «П» контролируют от 1 до 5 газов одновременно с сохранением значений превышений концентрации в память прибора и возможностью передачи данных на компьютер.

Встроенная светозвуковая и вибро сигнализация предупреждает о достижении заданных уровней концентрации контролируемого газа – предупредительного (порог 1) и аварийного (порог 2) порогов, а также индикация низкого уровня заряда АКБ.

Эргономичный, ударопрочный корпус с повышенной пыле влагозащитой на уровне IP 68 и классом взрывозащиты 0Ex db ia T3 Ga X обеспечит непрерывную работу в самых суровых условиях.

Встроенное метрологически значимое программное обеспечение позволяет проводить непрерывные и точные измерения, самодиагностику и автоматическую установку нуля, быстро и интуитивно понятно вводить калибровочные и пороговые значения.

Предусмотрена защита от несанкционированного ввода настроек и выключения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Маркировка взрывозащиты	0 Ex da ia IIC T3 Ga
Степень защиты от пыли и влаги	IP68
Температура эксплуатации	От -45 до +50 °C
Визуальный вывод информации	Цифровой дисплей, светодиодная индикация
Материал корпуса	Ударопрочный искробезопасный обрезиненный пластик
Напряжение питания	3.7 В постоянного тока
Журнал событий	Да, до 10000 записей
Интерфейс	USB
Релейные выходные сигналы	Порог 1, Порог 2, низкий заряд АКБ
Самодиагностика	Самопроверка датчиков, целостности цепи и акустооптической вибрационной сигнализации
Типы устанавливаемых сенсоров	электрохимический, инфракрасный фотоионизационный термокаталитический, полупроводниковый
Межповерочный интервал	1 год
Средний срок службы	10 лет



ПРЕИМУЩЕСТВА



ИЗМЕРЕНИЕ ДО 5 ГАЗОВ ОДНОВРЕМЕННО

с отображением на дисплее текущих значений в реальном времени



ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ

чувствительность к низким концентрациям газов



ЭРГОНОМИЧНЫЙ КОРПУС

ударопрочный, искробезопасный, обрезиненный пластик



СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

в диапазоне от -45 до +50 градусов



ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ПАМЯТЬ

журнал событий на 10 000 записей



ИНТЕГРАЦИЯ

перенос данных через USB кабель на персональный компьютер



ЛЕГКАЯ НАСТРОЙКА

настраиваемые пороги срабатывания, автоматическая установка нуля



САМОДИАГНОСТИКА

самопроверка датчиков, литиевой батареи, целостности цепи и акустооптической вибрационной сигнализации



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

установка любых сенсоров (ЭХ, ИК, ФИД, ТК, ПП)*



НАДЕЖНОСТЬ

взрывозащищенность - 0 Ex da ia IIC T3 Ga
влагопылезащищенность - IP68



МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ ОДИН ГОД

*(электрохимический, инфракрасный, фотоионизационный, термокаталитический, полупроводниковый)